

## Technische Beschreibung

### Unterdruckhaltegerät DEH 5000

#### Art. 2482613

Das Unterdruckhaltegerät DEH 5000 dient zur Erzeugung von Unterdruck sowie zur Filtrierung der Raumluft und zum Abscheiden gesundheitsgefährdender Stäube bei der Sanierung bzw. Beseitigung von asbesthaltigen Gefahrstoffen nach TRGS519. Die DEH5000 ist eine doppelmotorige Unterdruckmaschine zur Lieferung einer ausreichenden Kapazität. Die Maschine ist daher mit zwei Ein-/Aus-Schaltern ausgerüstet, sodass die Motoren separat voneinander bedient werden können.

#### Eigenschaften Unterdruckmaschine:

- Sehr niedriges Gewicht
- Gut hantierbar
- Einfach zu reinigen
- Hergestellt aus besonders dickem Material (8 mm)
- Kompakte Formgebung
- Rostabweisend und dauerhaft
- Wartungsfreundlich
- Gut isolierte Elektrik
- Ausgestattet mit einem Manometer zur Druckmessung
- Ausgerüstet mit einem HEPA-Filter nach EN 1822 Klasse H13

#### Technische Daten DEH5000:

- Kapazität: 5000 m<sup>3</sup>/h
- Abmessungen: 106x74x83 cm
- Gewicht: 80 kg
- Vorfilter: 595x595x95 mm
- HEPA-Filter: 610x610x292 mm
- Stufenlos einstellbar: Ja
- Ausblasöffnung: Rückseite
- Spannung: 230 Volt
- Stromstärke (Ampere): 14 A



**SANIERUNGS- UND  
ENTSORGUNGSSYSTEME**

---

*In der Struth 16 · D-65620 Waldbrunn  
Telefon 06479 47599-0 · [info@ses-germany.de](mailto:info@ses-germany.de)  
[www.ses-germany.de](http://www.ses-germany.de)*

- Frequenz: 50 Hz Motorleistung: 3.220 W
- Schalldruckpegel: 90 dB(A)



**SANIERUNGS- UND  
ENTSORGUNGSSYSTEME**

---

*In der Struth 16 · D-65620 Waldbrunn  
Telefon 06479 47599-0 · [info@ses-germany.de](mailto:info@ses-germany.de)  
[www.ses-germany.de](http://www.ses-germany.de)*